



Écran 34 pouces IPS ultra-large avec un pied ajustable en hauteur

ProLite XUB3493WQSU est un moniteur LED 34 pouces, conçu avec la dernière technologie de dalle IPS considérée comme le meilleur type de dalle. Il offre une reproduction fidèle des couleurs et une compatibilité totale avec des angles de vision larges et un temps de réponse rapide. Sa résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) offre une surface visible ultra large (21: 9). La grande surface de travail disponible et une bonne densité de pixels offerts par la taille et la résolution de cet écran, fournissent un grand potentiel sur votre bureau. Ce moniteur est particulièrement approprié pour ceux qui veulent utiliser plusieurs applications côte-à-côte, regarder un film tourné en format ultra large ou enrichir leur expérience dans les jeux vidéo.



Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



ULTRA WIDE - UWQHD

La résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) permet une surface d'affichage ultra large (21:9).

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	34", 86.7cm
Matrice	ADS-IPS, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3440 x 1440 @75Hz (4.9megapixel UWQHD)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	400 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Fréquence horizontale	30 - 115kHz
Surface de travail H x L	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible FreeSync	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	oui
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Menu, A droite/ Volume, A gauche/ ECO, Sélection d'entrée/ Quitter
Paramètres réglables	image (format de l'image, luminosité, contraste, régl. zones noires, finesse, OD, ACR, ECO, technologie X-Res), couleur (chaude, normal, froide, couleur d'utilisateur, i-Style Couleur, température, réduct. lumière bleue), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée sub win, taille PiP, position PiP, échange), entrée, son (volume, muet, entrée audio), langue, réglages OSD (position horiz. OSD, position vert. OSD, arrière plan OSD, délai affichage OSD), configuration (format DP, optim. RGB HDMI, HDR, FreeSync, logo d'accueil, LED, arrêt automatique, rappel de mémoire, informations)
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	22° en avant; 3° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	43W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	817 x 415 (545) x 230mm
Dimensions de la boîte L x H x P	900 x 200 x 460mm
Poids (sans boîte)	9.5kg
Poids (sans support)	6.8kg
Code EAN	4948570117147

